



# LEITERN

Rollgerüste

Tritte

Podeste



**Hugo Knödler GmbH**

Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt

Telefon 07151-99 51 60

Telefax 07151-99 51 66

e-mail [info@knoedler.de](mailto:info@knoedler.de)

Weitere INFOS unter:  
**[www.knoedler.de](http://www.knoedler.de)**



**Hinweis:**  
Gelenke müssen  
sauber gehalten  
und regelmäßig  
geschmiert werden!



## 4042 Teleskopleiter „Telestep®“

- › Verwendbar als längenverstellbare Anlegeleiter, höhenverstellbare Stehleiter und Treppenstehleiter
- › Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.
- › Standsichere Anpassung an Bodenunebenheiten oder Treppen möglich.
- › Griffe der Sperrelemente aus kunststoffbeschichtetem Stahl.
- › Leicht bedienbares Stahl-Bügelgelenk.
- › In Stehleiterposition muss das Gelenk vor dem Zusammenklappen der Leiter von Hand gelöst werden.

Sprossenzahl		4×4	4×5	4×6
Holm	ca. mm	60	60	60
Sprossenzahl max. ausgefahren		14	18	22
Länge Anlegeleiter	ca. m	2,35 – 4,02	2,90 – 5,14	3,46 – 6,26
Standhöhe Stehleiter	ca. m	1,26	1,80	2,35
Arbeitshöhe Stehleiter	ca. m	2,76	3,30	3,85
Reichhöhe Stehleiter	ca. m	3,26	3,80	4,35
Standhöhe Anlegeleiter	ca. m	3,00	4,10	5,20
Arbeitshöhe Anlegeleiter	ca. m	4,50	5,60	6,70
Reichhöhe Anlegeleiter	ca. m	5,00	6,10	7,20
senkr. Höhe Stehleiter	ca. m	1,15 – 1,95	1,40 – 2,49	1,70 – 3,03
zusammengeklappt L × B × H	ca. m	1,20 × 0,55 × 0,20	1,50 × 0,65 × 0,20	1,80 × 0,70 × 0,20
Schrittlänge eingefahren/ausgefahren	ca. m	0,87/1,36	1,03/1,72	1,20/2,01
Gewicht	ca. kg	12,2	15,2	18,0
EAN-Code		4019502339385	4019502339392	4019502339408
Best.-Nr.		404216	404220	404224

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 6.



**Hinweis:**  
Gelenke müssen  
sauber gehalten  
und regelmäßig  
geschmiert werden!




## 8042 Teleskopleiter „Telestep®“

- › Ausführung und Verwendung wie 4042, jedoch mit zusätzlichen Vorteilen:
- › Extrem rutschfeste Sprossen aus Alu-Strangpressprofil.
- › Massive Sperrelement-Griffe aus hochwertigem Aluguss.
- › Ergonomische und wartungsfreundliche Bolzengelenke.
- › In Stehleiterposition kann die Leiter zum Versetzen zusammengeklappt werden, ohne vorher das Gelenk lösen zu müssen.

Sprossenzahl		4×3	4×4	4×5	4×6
Holm	ca. mm	60	60	60	60
Sprossenzahl max. ausgefahren		10	14	18	22
Länge Anlegeleiter	ca. m	1,85 – 2,92	2,35 – 4,02	2,90 – 5,14	3,46 – 6,26
Standhöhe Stehleiter	ca. m	0,72	1,26	1,80	2,35
Arbeitshöhe Stehleiter	ca. m	2,22	2,76	3,30	3,85
Reichhöhe Stehleiter	ca. m	2,72	3,26	3,80	4,35
Standhöhe Anlegeleiter	ca. m	2,10	3,00	4,10	5,20
Arbeitshöhe Anlegeleiter	ca. m	3,60	4,50	5,60	6,70
Reichhöhe Anlegeleiter	ca. m	4,10	5,00	6,10	7,20
senkr. Höhe Stehleiter	ca. m	0,90 – 1,40	1,15 – 1,95	1,40 – 2,49	1,70 – 3,03
zusammengelegt L × B × H	ca. m	1,00 × 0,55 × 0,20	1,20 × 0,55 × 0,20	1,50 × 0,65 × 0,20	1,80 × 0,70 × 0,20
Schrittlänge eingefahren/ausgefahren	ca. m	0,73/1,08	0,90/1,44	1,07/1,80	1,26/2,15
Gewicht	ca. kg	11,2	13,2	16,0	20,0
EAN-Code		4019502337800	4019502337817	4019502337824	4019502337831
Best.-Nr.		804212	804216	804220	804224

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 6.



### Empfohlenes Zubehör: Fußverlängerung für Teleskopleitern

- › Geeignet für 4042 und 8042.
- › Verstellbereich ca. 450 mm.
- › Einsatz erst ab Größe 4×4 möglich!
- › Best.-Nr. 0050302
- › Siehe auch Zubehör Seite 155.



# FAXANTWORT – 07151/ 99 51 66



**Hugo Knödler GmbH**  
Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt  
Telefon 07151-99 51 60  
Telefax 07151-99 51 66  
e-mail info@knoedler.de  
Internet www.knoedler.de

- Preis Anfrage**  
 **Bestellung**



**Ich möchte, dass Sie mir folgende Prospekte kostenfrei zur Ansicht zusenden:**

- Absperrpfosten
- Absperrtechnik
- Fahnenmasten
- Fahnen
- Leitern aus Holz und Aluminium
- Sonderanfertigungen von Leitern
- Steigleitern un Treppen
- Podesttreppen
- Fahrradständer
- Wegeschränken
- Anlehnbügel
- Fahr- und Montagegerüste
- Werkzeuge

**Rückfragen:**

Herrn/Frau: \_\_\_\_\_

Funktion: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Telefax: \_\_\_\_\_

**Bestellangaben:**

Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_

Auftrags-Nr.: \_\_\_\_\_

**Ort, Datum,  
Unterschrift,  
Stempel**

**Liefen Sie zu Ihren Verkaufs- und Lieferbedingungen, billigste Versandart:**

Typbezeichnung	Typ	Menge	Preis

**Absender**

Firma

Postfach/Strasse

PLZ/Ort

**Lieferanschrift (Falls abweichend)**

Firma

Postfach/Strasse

PLZ/Ort