



LEITERN

Rollgerüste

Tritte

Podeste



Hugo Knödler GmbH

Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt

Telefon 07151-99 51 60

Telefax 07151-99 51 66

e-mail info@knoedler.de

Weitere INFOS unter:
www.knoedler.de



6047 Allzweckleiter, dreiteilig


- › Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit 6 verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten: Stehleiter, Stehleiter mit Aufsteckteil, ein-, zwei- oder dreiteilige Anlegeleiter, Stehleiter für Treppen.
- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › 2 starre Streben gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
- › Sprossen aus Strangpressprofil, dadurch schärfere Riffelung der Trittfläche und somit erhöhte Rutschfestigkeit.
- › Gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum.
- › Klemmbeschlag zur Verwendung der Leiter in Treppenstellung bis Größe 3 × 9 serienmässig vormontiert.
- › Treppenstellung ab Größe 3 × 10 nicht serienmässig. Klemmbeschlag* als Zubehör lieferbar (Best.-Nr. 0054489, siehe Seite 154).
- › Ab Größe 3 × 10 serienmäßig mit Wandlaufrollen.
- › Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.




Sprossenzahl		3 × 6	3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 12	3 × 14
Holm	ca. mm	60	66	71	83	83	89	89
Sprossenzahl max. ausgefahren		14	16	19	21	24	29	34
Länge eingefahren	ca. m	1,87	2,15	2,43	2,71	3,06	3,62	4,18
Länge Anlegeleiter ausgefahren	ca. m	4,11	4,67	5,51	6,07	6,98	8,38	9,78
Standhöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	1,60	2,13	2,65	2,92	3,44	4,49	5,28
Arbeitshöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	3,10	3,63	4,15	4,42	4,94	5,99	6,78
Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	3,60	4,13	4,65	4,92	5,44	6,49	7,28
Standhöhe Anlegeleiter	ca. m	3,00	3,54	4,35	4,89	5,70	7,06	8,41
Arbeitshöhe Anlegeleiter	ca. m	4,50	5,04	5,85	6,39	7,20	8,56	9,91
Reichhöhe Anlegeleiter	ca. m	5,00	5,54	6,35	6,89	7,70	9,06	10,41
senkr. Höhe Stehleiter	ca. m	2,89	3,42	3,95	4,20	4,73	5,78	6,57
Breite oben/unten	ca. mm	495/1.030	495/1.030	495/1.030	495/1.150	495/1.150	495/1.150	495/1.150
Schrittlänge	ca. m	1,31	1,50	1,64	1,85	2,08	2,41	2,73
Gewicht	ca. kg	12,4	14,6	17,1	20,7	22,4	28,8	33,4
EAN-Code		4019502338487	4019502338494	4019502338500	4019502338517	4019502338524	4019502338531	4019502338548
Best.-Nr.		604718	604721	604724	604727	604730	604736	604742

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 6.


Empfohlenes Zubehör:



Klemmbeschlag für Treppenstellung
› Siehe Seite 154




Wandabstandshalter für Sprossenleitern
› Siehe Seite 153



Leiternhalterset für Dachrinnen
› Siehe Seite 152



Universal-Leitertritt klappbar
› Siehe Seite 152



Fußspitzenset für Traverse
› Siehe Seite 152



Eimerhaken für Sprossenleitern
› Siehe Seite 153

FAXANTWORT – 07151/ 99 51 66



Hugo Knödler GmbH
Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt
Telefon 07151-99 51 60
Telefax 07151-99 51 66
e-mail info@knoedler.de
Internet www.knoedler.de

- Preis Anfrage**
 Bestellung



Ich möchte, dass Sie mir folgende Prospekte kostenfrei zur Ansicht zusenden:

- Absperrpfosten
 Absperrtechnik
 Fahnenmasten
 Fahnen
 Leitern aus Holz und Aluminium
 Sonderanfertigungen von Leitern
 Steigleitern un Treppen
 Podesttreppen
 Fahrradständer
 Wegeschränken
 Anlehnbügel
 Fahr- und Montagegerüste
 Werkzeuge

Rückfragen:

Herrn/Frau:

Funktion:

Telefon:

Telefax:

Bestellangaben:

Kunden-Nr.:

Auftrags-Nr.:

**Ort, Datum,
Unterschrift,
Stempel**

Liefen Sie zu Ihren Verkaufs- und Lieferbedingungen, billigste Versandart:

Typbezeichnung	Typ	Menge	Preis

Absender

Firma

Lieferanschrift (Falls abweichend)

Firma

Postfach/Strasse

Postfach/Strasse

PLZ/Ort

PLZ/Ort