



LEITERN

Rollgerüste

Tritte

Podeste



Hugo Knödler GmbH

Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt

Telefon 07151-99 51 60

Telefax 07151-99 51 66

e-mail info@knoedler.de

Weitere INFOS unter:
www.knoedler.de



4026 Stufenstehtleiter mit Sicherheitsbrücke, einseitig begehbar

- › Konisch, einseitig begehbar.
- › Eloxierte Holme.
- › Mit geräumiger, funktionaler Ablageschale aus hochfestem Kunststoff.
- › Eimerhaken mit 25 kg Tragkraft.
- › Stufen mit Holm bündig, 80 mm tief.
- › Rutschhemmende Füße.
- › Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.
- › Abmessung der Sicherheitsbrücke 250 × 250 mm.

Stufenzahl		3	4	5	6	7	8
Holm	ca. mm	55	55	55	55	55	55
Länge	ca. m	1,37	1,62	1,87	2,12	2,36	2,61
Standhöhe (Höhe bis Brücke)	ca. m	0,65	0,88	1,11	1,35	1,58	1,80
Arbeitshöhe	ca. m	2,15	2,38	2,61	2,85	3,08	3,30
Reichhöhe	ca. m	2,65	2,88	3,11	3,35	3,58	3,80
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,25	1,48	1,71	1,95	2,18	2,40
Breite	ca. mm	415	440	465	495	520	545
Schrittlänge	ca. m	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,50
Gewicht	ca. kg	4,0	4,9	5,6	6,4	7,4	7,9
EAN-Code		4019502339477	4019502339484	4019502339491	4019502339507	4019502339514	4019502339521
Best.-Nr.		402603	402604	402605	402606	402607	402608

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 6.



rutschhemmende Füße



geräumige und zu-klappbare Ablageschale



6026 Stufenstehtleiter mit Sicherheitsbrücke, einseitig begehbar

- › Konisch, einseitig begehbar.
- › Stabiles D-Holm-Konzept für deutlich höheres Sicherheitsempfinden beim Arbeiten auf der Leiter, 4-fach höhere Verwindungsstabilität der Holme.
- › Tiefe Ablageschale aus Aluminium mit Einhängemöglichkeit für Eimer oder Kleingeräte.
- › Die Kunststoffabdeckung des Lagerbocks verhindert die Quetschgefahr und schützt vor Verschmutzung des Scharnierbereichs.
- › Stufentiefe 80 mm.
- › 2 hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung ab Gr. 6!
- › Abmessung der Sicherheitsbrücke 250 × 250 mm.

Stufenzahl		3	4	5	6	7	8	10
Holm	ca. mm	82	82	82	82	82	82	82
Länge	ca. m	1,45	1,70	1,95	2,22	2,45	2,70	3,20
Standhöhe (Höhe bis Brücke)	ca. m	0,68	0,91	1,14	1,37	1,60	1,84	2,30
Arbeitshöhe	ca. m	2,18	2,41	2,64	2,87	3,10	3,34	3,80
Reichhöhe	ca. m	2,68	2,91	3,14	3,37	3,60	3,84	4,30
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,33	1,56	1,79	2,02	2,25	2,49	2,95
Breite	ca. mm	450	475	500	525	550	575	625
Schrittlänge	ca. m	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,50	1,80
Gewicht	ca. kg	5,6	5,8	6,6	8,2	9,4	10,5	12,2
EAN-Code		4019502339743	4019502339750	4019502339767	4019502339774	4019502339781	4019502339798	4019502339804
Best.-Nr.		602603	602604	602605	602606	602607	602608	602610

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 6.



Ablageschale aus Aluminium



breite, rutschfeste Kunststofffüße

FAXANTWORT – 07151/ 99 51 66



Hugo Knödler GmbH
Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt
Telefon 07151-99 51 60
Telefax 07151-99 51 66
e-mail info@knoedler.de
Internet www.knoedler.de

- Preis Anfrage**
- Bestellung**



Ich möchte, dass Sie mir folgende Prospekte kostenfrei zur Ansicht zusenden:

- Absperrpfosten
- Absperrtechnik
- Fahnenmasten
- Fahnen
- Leitern aus Holz und Aluminium
- Sonderanfertigungen von Leitern
- Steigleitern un Treppen
- Podesttreppen
- Fahrradständer
- Wegeschraken
- Anlehnbügel
- Fahr- und Montagegerüste
- Werkzeuge

Rückfragen:

Herrn/Frau:

Funktion:

Telefon:

Telefax:

Bestellangaben:

Kunden-Nr.:

Auftrags-Nr.:

**Ort, Datum,
Unterschrift,
Stempel**

Liefen Sie zu Ihren Verkaufs- und Lieferbedingungen, billigste Versandart:

Typbezeichnung	Typ	Menge	Preis

Absender

Firma

Postfach/Strasse

PLZ/Ort

Lieferanschrift (Falls abweichend)

Firma

Postfach/Strasse

PLZ/Ort
