LEITERN

Rollgerüste | Tritte | Podeste

Hugo Knödler GmbH
Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt

Telefon 07151-99 51 60
Telefax 07151-99 51 66
e-mail info@knoedler.de

Weitere INFOS unter:
www.knoedler.de

4061
Seilzugleiter, dreiteilig

- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- Sprossen aus Walzprofil.
- Mit Holm verpresste, abgerundete Leiterfüße aus hochwertigem, absolut standfestem Kunststoff.
- Führungsbeschläge aus massivem Stahl gefertigt.
- Laufrollen aus wandschonendem Kunststoff am oberen Leiterende.
- Hochfeste, griffige Seile mit unterschiedlichen Farben zur Unterscheidung: Oberteil Seilfarbe orange, 10 mm; Mittelteil Seilfarbe blau, 10 mm.

Hinweis:
Vor dem kompletten Ausfahren der Leiter muss zunächst das Mittelteil um mind. 2 Sprossen ausgefahren sein!

Sprossenzahl		3 × 12	3 × 14	3 × 16
Holm	**ca. mm**	83/89	89	89/100
Sprossenzahl max. ausgefahren		29	34	40
Länge eingefahren	**ca. m**	3,57	4,13	4,69
Länge ausgefahren	**ca. m**	8,33	9,76	11,44
Standhöhe	**ca. m**	7,02	8,37	10,00
Arbeitshöhe	**ca. m**	8,52	9,87	11,50
Reichhöhe	**ca. m**	9,02	10,37	12,00
Breite oben/unten	**ca. mm**	355/425/490	355/425/490	355/425/490
Gewicht	**ca. kg**	28,5	33,0	39,0
EAN-Code		4019502339323	4019502339330	4019502339347
Best.-Nr.		406136	406142	406148

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 6.



Flügelprofil

6261
Seilzugleiter, dreiteilig

- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- Sprossen aus Strangpressprofil, somit erhöhte Rutschfestigkeit.
- Alle Größen mit auflageschonenden Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff.
- Klappfüße mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit aus hochw. Kunststoff.
- Alu-Klappfüße verschraubt, leicht auswechselbar.
- Hochwertige Beschläge mit Kunststoffgleitern.
- Hochfeste, griffige Seile mit unterschiedlichen Farben zur Unterscheidung: Oberteil Seilfarbe blau, 10 mm; Mittelteil Seilfarbe orange, 12 mm.
- Holme aus Flügelprofilen gewähren eine bessere Führung und eine hohe Stabilität.
- Der Holm kann beim Ein- und Ausfahren außen gehalten werden, ohne die Gefahr sich die Finger zu quetschen.

Hinweis:
Vor dem kompletten Ausfahren der Leiter muss zunächst das Mittelteil um mind. 2 Sprossen ausgefahren sein!

Sprossenzahl		3 × 14	3 × 16	3 × 18
Holm	**ca. mm**	89	100	100
Sprossenzahl max. ausgefahren		34	40	43
Länge eingefahren	**ca. m**	4,19	4,75	5,30
Länge ausgefahren	**ca. m**	9,80	11,46	12,30
Standhöhe	**ca. m**	8,43	10,06	10,84
Arbeitshöhe	**ca. m**	9,93	11,56	12,34
Reichhöhe	**ca. m**	10,43	12,06	12,84
Breite oben/unten	**ca. mm**	355/425/490	355/425/490	355/425/490
Gewicht	**ca. kg**	35,8	44,0	49,8
EAN-Code		4019502338913	4019502338920	4019502338937
Best.-Nr.		626142	626148	626154

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 6.

FAXANTWORT – 07151/ 99 51 66

Hugo Knödler GmbH
Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt
Telefon 07151-99 51 60
Telefax 07151-99 51 66
e-mail info@knoedler.de
Internet www.knoedler.de

- ☐ **Preisanfrage**
- ☐ **Bestellung**

Knödler

Ich möchte, dass Sie mir folgende Prospekte kostenfrei zur Ansicht zusenden:

- ☐ Absperrpfosten
- ☐ Absperrtechnik
- ☐ Fahnenmasten
- ☐ Fahnen
- ☐ Leitern aus Holz und Aluminium
- ☐ Sonderanfertigungen von Leitern
- ☐ Steigleitern un Treppen
- ☐ Podesttreppen
- ☐ Fahrradständer
- ☐ Wegeschranken
- ☐ Anlehnbügel
- ☐ Fahr- und Montagegerüste
- ☐ Werkzeuge

Rückfragen:

Herrn/Frau:

Funktion:

Telefon:

Telefax:

Bestellangaben:

Kunden-Nr.:

Auftrags-Nr.:

Ort, Datum, Unterschrift, Stempel

Liefern Sie zu Ihren Verkaufs- und Lieferbedingungen, billigste Versandart:

Typbezeichnung	Typ	Menge	Preis

Absender

Firma

Postfach/Strasse

PLZ/Ort

Lieferanschrift (Falls abweichend)

Firma

Postfach/Strasse

PLZ/Ort

© 2014 - Technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Preise gelten ab Lager, zzgl. der am Tag der Lieferung gültigen MwSt.

Rücklieferungen falsch bestellter Artikel werden nur dann gutgeschrieben, wenn wir unsere ausdrückliche Bereitschaft zur Rücknahme erklären. Als Bearbeitungsgebühr für originalverpackte Ware bringen wir 20% vom Nettowarenwert in Abzug.