LEITERN

Rollgerüste | Tritte | Podeste

Hugo Knödler GmbH
Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt

Telefon 07151-99 51 60
Telefax 07151-99 51 66
e-mail info@knoedler.de

Weitere INFOS unter:
www.knoedler.de

4051
Seilzugleiter, zweiteilig

- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- Sprossen aus Walzprofil.
- Handliches Seil (10 mm) zur sicheren Höhenverstellung.
- Laufrollen aus wandschonendem Kunststoff am oberen Leiterende.
- Führungsbeschläge aus massivem Stahl gefertigt.
- Mit Holm verpresste, abgerundete Leiterfüße aus hochwertigem, absolut standfestem Kunststoff.

Sprossenzahl		2×14	2×16	2×18	2×20
Holm	**ca. mm**	83	89	89	89
Sprossenzahl max. ausgefahren		25	29	32	36
Länge eingefahren	**ca. m**	4,11	4,67	5,23	5,79
Länge ausgefahren	**ca. m**	7,18	8,30	9,14	10,26
Standhöhe	**ca. m**	5,97	7,05	7,86	8,95
Arbeitshöhe	**ca. m**	7,47	8,55	9,36	10,45
Reichhöhe	**ca. m**	7,97	9,05	9,86	10,95
Breite oben/unten	**ca. mm**	355/425	355/425	355/425	355/425
Gewicht	**ca. kg**	17,8	22,5	25,5	29,4
EAN-Code		4019502339248	4019502339255	4019502339262	4019502339279
Best.-Nr.		405128	405132	405136	405140

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 6.

Flügelprofil

6051
Seilzugleiter, zweiteilig

- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- Sprossen aus Strangpressprofil, dadurch ausgeprägte Riffelung der Trittfläche und somit erhöhte Rutschfestigkeit.
- Hochfestes, griffiges Seil mit 12 mm Durchmesser.
- Alle Größen mit auflageschonenden Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff.
- Alu-Klappfüße verschraubt, leicht auswechselbar.
- Hochwertige Beschläge mit Kunststoffgleitern.
- Holme aus Flügelprofilen gewähren eine bessere Führung und eine hohe Stabilität.
- Der Holm kann beim Ein- und Ausfahren außen gehalten werden, ohne die Gefahr sich die Finger zu quetschen.

Sprossenzahl		2×14	2×16	2×18	2×20	2×22
Holm	**ca. mm**	89	89	89	100	100
Sprossenzahl max. ausgefahren		25	29	32	36	40
Länge eingefahren	**ca. m**	4,18	4,74	5,30	5,86	6,42
Länge ausgefahren	**ca. m**	7,26	8,38	9,24	10,34	11,46
Standhöhe	**ca. m**	5,97	7,05	7,87	8,95	10,03
Arbeitshöhe	**ca. m**	7,47	8,55	9,37	10,45	11,53
Reichhöhe	**ca. m**	7,97	9,05	9,87	10,95	12,03
Breite oben/unten	**ca. mm**	355/425	355/425	355/425	355/425	355/425
Gewicht	**ca. kg**	19,7	24,8	28,2	33,0	38,1
EAN-Code		4019502338630	4019502338647	4019502338654	4019502338661	4019502338678
Best.-Nr.		605128	605132	605136	605140	605144

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 6.

FAXANTWORT – 07151/ 99 51 66

Hugo Knödler GmbH
Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt
Telefon 07151-99 51 60
Telefax 07151-99 51 66
e-mail info@knoedler.de
Internet www.knoedler.de

- ☐ **Preisanfrage**
- ☐ **Bestellung**

Knödler

Ich möchte, dass Sie mir folgende Prospekte kostenfrei zur Ansicht zusenden:

- ☐ Absperrpfosten
- ☐ Absperrtechnik
- ☐ Fahnenmasten
- ☐ Fahnen
- ☐ Leitern aus Holz und Aluminium
- ☐ Sonderanfertigungen von Leitern
- ☐ Steigleitern un Treppen
- ☐ Podesttreppen
- ☐ Fahrradständer
- ☐ Wegeschranken
- ☐ Anlehnbügel
- ☐ Fahr- und Montagegerüste
- ☐ Werkzeuge

Rückfragen:

Herrn/Frau:

Funktion:

Telefon:

Telefax:

Bestellangaben:

Kunden-Nr.:

Auftrags-Nr.:

Ort, Datum, Unterschrift, Stempel

Liefern Sie zu Ihren Verkaufs- und Lieferbedingungen, billigste Versandart:

Typbezeichnung	Typ	Menge	Preis

Absender

Firma

Postfach/Strasse

PLZ/Ort

Lieferanschrift (Falls abweichend)

Firma

Postfach/Strasse

PLZ/Ort

© 2014 - Technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Preise gelten ab Lager, zzgl. der am Tag der Lieferung gültigen MwSt.

Rücklieferungen falsch bestellter Artikel werden nur dann gutgeschrieben, wenn wir unsere ausdrückliche Bereitschaft zur Rücknahme erklären. Als Bearbeitungsgebühr für originalverpackte Ware bringen wir 20% vom Nettowarenwert in Abzug.