LEITERN

Rollgerüste | Tritte | Podeste

Hugo Knödler GmbH
Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt

Telefon 07151-99 51 60
Telefax 07151-99 51 66
e-mail info@knoedler.de

Weitere INFOS unter:
www.knoedler.de

4046
Schiebeleiter, zweiteilig

- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form.
- Sprossen aus Walzprofil.
- Mit Holm verpresste Leiterfüße aus hochwertigem Kunststoff.
- Führungsbeschläge aus massivem Stahl gefertigt.
- Beide Leiterteile können einzeln verwendet werden.

Sprossenzahl		2×10	2×12	2×14	2×16
Holm	**ca. mm**	66	71	83	83
Sprossenzahl max. ausgefahren		17	21	25	29
Länge eingefahren	**ca. m**	2,90	3,46	4,02	4,58
Länge ausgefahren	**ca. m**	4,86	5,98	7,10	8,22
Standhöhe	**ca. m**	3,74	4,82	5,90	6,98
Arbeitshöhe	**ca. m**	5,24	6,32	7,40	8,48
Reichhöhe	**ca. m**	5,74	6,82	7,90	8,98
Breite oben/unten	**ca. mm**	355/425	355/425	355/425	355/425
Gewicht	**ca. kg**	10,2	14,0	16,5	20,6
EAN-Code		4019502339132	4019502339149	4019502339156	4019502339163
Best.-Nr.		404620	404624	404628	404632

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 6.

Werkfreund | Leiter-Sicherheitssysteme GmbH | D-02633 Göda

6046
Schiebeleiter, zweiteilig

- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form für sicheres Umgreifen.
- Sprossen ebenfalls aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- Klappfüße mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit.
- Die hochwertigen Beschläge sind innen mit Kunststoffgleitern bestückt, diese schonen das Material der Holme und sichern ein besseres Gleitverhalten.
- Beide Leiterteile können einzeln verwendet werden.
- Ab Größe 2×14 mit Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff.
- Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

Sprossenzahl		2×6	2×8	2×10	2×12	2×14	2×16	2×18
Holm	**ca. mm**	60	60	66	71	83	89	89
Sprossenzahl max. ausgefahren		10	14	17	21	25	29	32
Länge eingefahren	**ca. m**	1,85	2,40	2,97	3,53	4,20	4,74	5,30
Länge ausgefahren	**ca. m**	2,97	4,09	4,93	6,05	7,26	8,38	9,22
Standhöhe	**ca. m**	1,92	2,92	3,92	4,92	5,92	6,92	7,92
Arbeitshöhe	**ca. m**	3,42	4,42	5,42	6,42	7,42	8,42	9,42
Reichhöhe	**ca. m**	3,92	4,92	5,92	6,92	7,92	8,92	9,92
Breite oben/unten	**ca. mm**	355/425	355/425	355/425	355/425	355/425	355/425	355/425
Gewicht	**ca. kg**	7,2	9,2	11,3	14,1	18,3	22,8	26,9
EAN-Code		4019502338364	4019502338371	4019502338388	4019502338395	4019502338401	4019502338418	4019502338425
Best.-Nr.		604612	604616	604620	604624	604628	604632	604636

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 6.

FAXANTWORT – 07151/ 99 51 66

Hugo Knödler GmbH
Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt
Telefon 07151-99 51 60
Telefax 07151-99 51 66
e-mail info@knoedler.de
Internet www.knoedler.de

- ☐ **Preisanfrage**
- ☐ **Bestellung**

Knödler

Ich möchte, dass Sie mir folgende Prospekte kostenfrei zur Ansicht zusenden:

- ☐ Absperrpfosten
- ☐ Absperrtechnik
- ☐ Fahnenmasten
- ☐ Fahnen
- ☐ Leitern aus Holz und Aluminium
- ☐ Sonderanfertigungen von Leitern
- ☐ Steigleitern un Treppen
- ☐ Podesttreppen
- ☐ Fahrradständer
- ☐ Wegeschranken
- ☐ Anlehnbügel
- ☐ Fahr- und Montagegerüste
- ☐ Werkzeuge

Rückfragen:

Herrn/Frau:

Funktion:

Telefon:

Telefax:

Bestellangaben:

Kunden-Nr.:

Auftrags-Nr.:

Ort, Datum, Unterschrift, Stempel

Liefern Sie zu Ihren Verkaufs- und Lieferbedingungen, billigste Versandart:

Typbezeichnung	Typ	Menge	Preis

Absender

Firma

Postfach/Strasse

PLZ/Ort

Lieferanschrift (Falls abweichend)

Firma

Postfach/Strasse

PLZ/Ort

© 2014 - Technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Preise gelten ab Lager, zzgl. der am Tag der Lieferung gültigen MwSt.

Rücklieferungen falsch bestellter Artikel werden nur dann gutgeschrieben, wenn wir unsere ausdrückliche Bereitschaft zur Rücknahme erklären. Als Bearbeitungsgebühr für originalverpackte Ware bringen wir 20% vom Nettowarenwert in Abzug.