



LEITERN

Rollgerüste

Tritte

Podeste



Hugo Knödler GmbH

Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt

Telefon 07151-99 51 60

Telefax 07151-99 51 66

e-mail info@knoedler.de

Weitere INFOS unter:
www.knoedler.de




4051 Seilzugleiter, zweiteilig

- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Sprossen aus Walzprofil.
- › Handliches Seil (10 mm) zur sicheren Höhenverstellung.
- › Laufrollen aus wandschonendem Kunststoff am oberen Leiterende.
- › Führungsbeschläge aus massivem Stahl gefertigt.
- › Mit Holm verpresste, abgerundete Leiterfüße aus hochwertigem, absolut standfestem Kunststoff.

Sprossenzahl		2×14	2×16	2×18	2×20	
Holm	ca. mm	83	89	89	89	
Sprossenzahl	max. ausgefahren	25	29	32	36	
Länge	eingefahren	ca. m	4,11	4,67	5,23	5,79
Länge	ausgefahren	ca. m	7,18	8,30	9,14	10,26
Standhöhe	ca. m	5,97	7,05	7,86	8,95	
Arbeitshöhe	ca. m	7,47	8,55	9,36	10,45	
Reichhöhe	ca. m	7,97	9,05	9,86	10,95	
Breite	oben/unten	ca. mm	355/425	355/425	355/425	355/425
Gewicht	ca. kg	17,8	22,5	25,5	29,4	
EAN-Code		4019502339248	4019502339255	4019502339262	4019502339279	
Best.-Nr.		405128	405132	405136	405140	

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 6.



Flügelprofil



6051 Seilzugleiter, zweiteilig

- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Sprossen aus Strangpressprofil, dadurch ausgeprägte Riffelung der Trittfläche und somit erhöhte Rutschfestigkeit.
- › Hochfestes, griffiges Seil mit 12 mm Durchmesser.
- › Alle Größen mit auflageschonenden Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff.
- › Alu-Klappfüße verschraubt, leicht auswechselbar.
- › Hochwertige Beschläge mit Kunststoffgleitern.
- › Holme aus Flügelprofilen gewähren eine bessere Führung und eine hohe Stabilität.
- › Der Holm kann beim Ein- und Ausfahren außen gehalten werden, ohne die Gefahr sich die Finger zu quetschen.

Sprossenzahl		2×14	2×16	2×18	2×20	2×22	
Holm	ca. mm	89	89	89	100	100	
Sprossenzahl	max. ausgefahren	25	29	32	36	40	
Länge	eingefahren	ca. m	4,18	4,74	5,30	5,86	6,42
Länge	ausgefahren	ca. m	7,26	8,38	9,24	10,34	11,46
Standhöhe	ca. m	5,97	7,05	7,87	8,95	10,03	
Arbeitshöhe	ca. m	7,47	8,55	9,37	10,45	11,53	
Reichhöhe	ca. m	7,97	9,05	9,87	10,95	12,03	
Breite	oben/unten	ca. mm	355/425	355/425	355/425	355/425	355/425
Gewicht	ca. kg	19,7	24,8	28,2	33,0	38,1	
EAN-Code		4019502338630	4019502338647	4019502338654	4019502338661	4019502338678	
Best.-Nr.		605128	605132	605136	605140	605144	

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 6.

FAXANTWORT – 07151/ 99 51 66



Hugo Knödler GmbH
Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt
Telefon 07151-99 51 60
Telefax 07151-99 51 66
e-mail info@knoedler.de
Internet www.knoedler.de

- Preis Anfrage**
 Bestellung



Ich möchte, dass Sie mir folgende Prospekte kostenfrei zur Ansicht zusenden:

- Absperrpfosten
- Absperrtechnik
- Fahnenmasten
- Fahnen
- Leitern aus Holz und Aluminium
- Sonderanfertigungen von Leitern
- Steigleitern un Treppen
- Podesttreppen
- Fahrradständer
- Wegeschränken
- Anlehnbügel
- Fahr- und Montagegerüste
- Werkzeuge

Rückfragen:

Herrn/Frau: _____

Funktion: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

Bestellangaben:

Kunden-Nr.: _____

Auftrags-Nr.: _____

**Ort, Datum,
Unterschrift,
Stempel**

Liefen Sie zu Ihren Verkaufs- und Lieferbedingungen, billigste Versandart:

Typbezeichnung	Typ	Menge	Preis

Absender

Firma

Postfach/Strasse

PLZ/Ort

Lieferanschrift (Falls abweichend)

Firma

Postfach/Strasse

PLZ/Ort