



# LEITERN

Rollgerüste

Tritte

Podeste



**Hugo Knödler GmbH**

Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt

Telefon 07151-99 51 60

Telefax 07151-99 51 66

e-mail [info@knoedler.de](mailto:info@knoedler.de)

Weitere INFOS unter:  
**[www.knoedler.de](http://www.knoedler.de)**



## 4024 Stufenstehtleiter, beidseitig begehbar

- › Stufenstehtleiter mit 80 mm Stufentiefe.
- › Beidseitig begehbar.
- › Stufen mit Holm bündig.
- › Abgerundete Stufenrückseite.
- › Sichere und stabile Gurtbänder.
- › Eloxierte Holme.
- › Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.



Stufenzahl		2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8
Holm	ca. mm	55	55	55	55	55	55
Länge	ca. m	0,78	1,03	1,28	1,53	1,79	2,02
Standhöhe	ca. m	0,19	0,42	0,65	0,88	1,12	1,34
Arbeitshöhe	ca. m	1,69	1,92	2,15	2,38	2,62	2,84
Reichhöhe	ca. m	2,19	2,42	2,65	2,88	3,12	3,34
senkr. Gesamthöhe	ca. m	0,70	0,90	1,15	1,38	1,61	1,84
Breite	ca. mm	410	435	460	485	510	540
Schrittlänge	ca. m	0,75	0,90	1,10	1,30	1,50	1,65
Gewicht	ca. kg	3,6	4,5	5,5	6,7	8,0	8,8
EAN-Code		4019502339415	4019502339422	4019502339439	4019502339446	4019502339453	4019502339460
Best.-Nr.		402406	402408	402410	402412	402414	402416

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 6.



Stahlgelenk mit Kunststoffabdeckung



rutschhemmende FüÙe



**Achtung:**  
Scharnierstufe (oberste Stufe) darf ab Größe 2×5 nicht als Standstufe verwendet werden!

## 6024 Stufenstehtleiter, beidseitig begehbar

- › Konisch, beidseitig begehbar.
- › Stabiler D-Holm für deutlich höheres Sicherheitsempfinden beim Arbeiten auf der Leiter.
- › 4-fach höhere Verwindungsstabilität der Holme.
- › Zwei hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung.
- › Stufentiefe 80 mm.
- › Wartungsfreies Scharnierelement (Schmutz kann sich nicht festsetzen).



Stufenzahl		2×2*	2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8	2×10
Holm	ca. mm	82	82	82	82	82	82	82	82
Länge	ca. m	0,52	0,78	1,02	1,26	1,50	1,77	2,00	2,50
Standhöhe	ca. m	0,44	0,21	0,44	0,67	0,91	1,14	1,37	1,83
Arbeitshöhe	ca. m	1,94	1,71	1,94	2,17	2,41	2,64	2,87	3,33
Reichhöhe	ca. m	2,44	2,21	2,44	2,67	2,91	3,14	3,37	3,83
senkr. Gesamthöhe	ca. m	0,45	0,65	0,90	1,15	1,35	1,60	1,80	2,30
Breite	ca. mm	425	450	475	500	525	550	575	625
Schrittlänge	ca. m	0,55	0,75	0,95	1,15	1,35	1,55	1,75	2,10
Gewicht	ca. kg	3,2	4,6	5,7	6,9	8,1	9,5	10,8	13,7
EAN-Code		4019502339620	4019502339637	4019502339644	4019502339651	4019502339668	4019502339675	4019502339682	4019502339699
Best.-Nr.		602404	602406	602408	602410	602412	602414	602416	602420

\* Sondergröße entspricht aufgrund der Standhöhe nicht der EN 131.

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 6.



breite, rutschfeste KunststofffüÙe

# FAXANTWORT – 07151/ 99 51 66



**Hugo Knödler GmbH**  
Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt  
Telefon 07151-99 51 60  
Telefax 07151-99 51 66  
e-mail info@knoedler.de  
Internet www.knoedler.de

- Preis Anfrage**  
 **Bestellung**



**Ich möchte, dass Sie mir folgende Prospekte kostenfrei zur Ansicht zusenden:**

- Absperrpfosten
- Absperrtechnik
- Fahnenmasten
- Fahnen
- Leitern aus Holz und Aluminium
- Sonderanfertigungen von Leitern
- Steigleitern un Treppen
- Podesttreppen
- Fahrradständer
- Wegeschränken
- Anlehnbügel
- Fahr- und Montagegerüste
- Werkzeuge

**Rückfragen:**

Herrn/Frau: \_\_\_\_\_

Funktion: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Telefax: \_\_\_\_\_

**Bestellangaben:**

Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_

Auftrags-Nr.: \_\_\_\_\_

**Ort, Datum,  
Unterschrift,  
Stempel**

**Liefen Sie zu Ihren Verkaufs- und Lieferbedingungen, billigste Versandart:**

Typbezeichnung	Typ	Menge	Preis

**Absender**

Firma

Postfach/Strasse

PLZ/Ort

**Lieferanschrift (Falls abweichend)**

Firma

Postfach/Strasse

PLZ/Ort