

HKS

Fahnenmasten aus Aluminium mit innenlaufendem Seilzug

- Überraschend einfaches System
- Kippbeschlag gestattet schnelle Montage des Masten
- Abschließbarer Alu-Gussdeckel
- Bequemes Anbringen der Flagge in 1,30 m Höhe
- Einwandfreie Führung des Seilzuges
- Alle Fahnenarten können ohne Änderungen problemlos an Gleitern gehisst werden
- Serienmäßig silbereloxiert (BCO)
- Auf Wunsch farbig gestaltet gemäß RAL-Karte
- Kippbeschlag und Bodenverankerung grundiert
- Kippbeschlag und Bodenverankerung auf Wunsch in verzinkter Ausführung gegen Mehrpreis lieferbar. Preis auf Anfrage.
- Aus geprüfter Fertigung nach DIN ISO 9001

Mit Fahnenmasten von Knödler erzielen Sie ein repräsentatives Erscheinungsbild Ihrer Firma. Beispiel: ExNorm Haus

Der kippbare Mastfuß ermöglicht beim Aufstellen die Justierung des Masten.



HKS-BO

HKS



HKS BO

HKS-BO

Fahnenmasten für Bodenhülse


Als kostengünstige, nicht kippbare Alternative zu unserem HKS-Fahnenmast, fertigen wir auch einen HKS-Fahnenmast mit Spezial-Bodenhülse. Die Bodenhülse liefern wir in Aluminiumausführung. Der Mast wird aus geprüfter Fertigung nach DIN 9001 gefertigt. Mastlängen von 6,50 m bis 10 m über Boden.

Typ	Länge über Boden in m	Gesamtlänge in m	Profilabmessung in mm
HKS BO 6	6,50	7,20	165 x 118
HKS BO 7	7,00	7,70	165 x 118
HKS BO 8	8,00	9,00	165 x 118
HKS BO 9	9,00	10,00	165 x 118
HKS BO 10	10,00	11,00	165 x 118

Frachtkosten siehe Seite 3.



Hülsendeckel HKS-HD



Mastprofil mit Bodenhülse. Profil 6,5 - 10 m.



HKS H 7

Bodenhülsen für HKS BO	Für Fahnenmast Gesamtlänge	Länge in mm
HKS H 7	bis 7,70	700
HKS H 9	ab 8,00	1.000

Bitte um Beachtung:
Beim Einbetonieren der Bodenhülse ist darauf zu achten, dass Regenwasser ablaufen bzw. versickern kann.

Ausschreibungstext:

Fahnenmasten aus Leichtmetall

Fabrikat HKS-BO mit:
innenlaufendem Seilzug, Oberfläche silbereloxiert, Legierung AL MG SI 1/F 28, abschließbarem Alu-Gussdeckel als Diebstahlsicherung, Spezial-Bodenhülse aus Aluminium.



HKS BO