

LED Line


Fahnen-Lichtmast zylindrisch,
Doppelkammerprofil,
innenliegende Hissvorrichtung

- ▶ Schlankes, statisch optimiertes Doppelkammerprofil
- ▶ Profilintegriertes LED Lichtband für effektvolle Wirkung (ab 3 m H. ü. Fl. bis Masttop)
- ▶ Standardfarben LED: rot, grün, weiß, blau oder gelb (weitere Farben auf Anfrage)
- ▶ Innenliegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme
- ▶ Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast
- ▶ Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne und für leichtes Einholen
- ▶ Mastbeschläge aus Edelstahl und hochwertigem Kunststoff
- ▶ Serienmäßig abschließbar


Technische Daten:

- Material: Aluminium, EN AW 6005 A
- Mast-ø: 100 mm
- Masthöhe ü. Flur: 6-10 m
- Gewicht pro lfd. Meter: vgl. PRESTIGE Seite 20
- Standardoberfläche: Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1
- Stromversorgung: 230 V
- Transformator (beigefügt): 230 VAC/24 VDC
- Lichtleistung: 3,6 W/m, 24VDC
- Standard-Mastkopf: oval, anthrazit

Fahnen-Konfektionierung:



Mastprofil



Mögliche Bodenhalterungen:




KIK 100
(Kipphalterung innen)

Die Stromversorgung erfolgt durch Kabeldurchlass in Kipphalterung



Mastkopf



LED Lichtband



Hissseilschloss geöffnet



Hissseilschloss

