



PODESTE, TREPPEN, ÜBERSTIEGE

Leitern

Rollgerüste

Werkzeuge



Hugo Knödler GmbH

Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt

Telefon 07151-99 51 60

Telefax 07151-99 51 66

e-mail info@knoedler.de

Weitere INFOS unter:
www.knoedler.de





2220 Treppe stationär mit Podest, Treppenneigung 60°

- › Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.
- › Serienmäßig mit einem Handlauf, wahlweise rechts oder links montierbar, 2. Handlauf gegen Mehrpreis.
- › Geländer an der Plattform 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste.
- › Podestlänge 500 mm. Verlängerung bei Alu-Profilstufen und Gitterrostplatten jeweils im Raster von 500 mm. Bei Verwendung von Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar. Podestlängen sind in freitragender Ausführung begrenzt auf 2.500 mm.
- › Alu-Profilstufen 200 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 240 mm tief gegen Mehrpreis.
- › Standardausführung mit 2 Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten, auf Wunsch oben mit Einhängehaken oder Auflagewinkel gegen Mehrpreis.
- › Bei seitlicher Wandmontage sind Dreieckskonsolen zu verwenden (siehe Seite 149), Podestausstieg wahlweise links oder rechts.
- › Äußere Treppenbreite einschließlich einseitigem Handlauf = Stufenbreite + 100 mm bzw. Stufenbreite + 150 mm bei beidseitigem Handlauf.
- › Zwischenabmessungen zum Preis der nächst höheren Stufenzahl.
- › Gesamtbelastbarkeit 300 kg, Stufenbelastung 150 kg.
- › Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.

Hinweis:

Diese Treppen sind nach DIN 1055 und DIN 18065 nicht für Wohngebäude zugelassen! Die Befestigungsmittel zur stationären Montage der Treppen/Podesttreppen/Überstiege müssen bauseits bereitgestellt werden und befinden sich nicht im Lieferumfang.



Stufenbreite 600 mm

Stufenzahl		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Standhöhe	ca. m	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
Ausladung	ca. m	1,06	1,21	1,35	1,50	1,64	1,79	1,93	2,08	2,22
Gewicht	ca. kg	22,0	24,0	27,0	30,0	34,0	36,0	39,0	42,0	45,0
EAN-Code		4019502344693	4019502344709	4019502332539	4019502344716	4019502332553	4019502332560	4019502332577	4019502344723	4019502332591
Best.-Nr.		22200604	22200605	22200606	22200607	22200608	22200609	22200610	22200611	22200612

Stufenzahl		13	14	15	16	17*	18*	19*	20*	21*
Standhöhe	ca. m	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25
Ausladung	ca. m	2,37	2,51	2,66	2,80	2,95	3,09	3,24	3,39	3,53
Gewicht	ca. kg	48,0	51,0	54,0	57,0	60,0	62,0	65,0	68,0	71,0
EAN-Code		4019502344921	4019502344938	4019502344945	4019502344952	4019502344969	4019502344976	4019502344983	4019502344990	4019502350748
Best.-Nr.		22200613	22200614	22200615	22200616	22200617	22200618	22200619	22200620	22200621

Stufenbreite 800 mm

Stufenzahl		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Standhöhe	ca. m	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
Ausladung	ca. m	1,06	1,21	1,35	1,50	1,64	1,79	1,93	2,08	2,22
Gewicht	ca. kg	25,0	27,0	30,0	33,0	38,0	40,0	44,0	47,0	51,0
EAN-Code		4019502345003	4019502345010	4019502332713	4019502345027	4019502332737	4019502345034	4019502332751	4019502345041	4019502345058
Best.-Nr.		22200804	22200805	22200806	22200807	22200808	22200809	22200810	22200811	22200812

Stufenzahl		13	14	15	16	17*	18*	19*	20*	21*
Standhöhe	ca. m	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25
Ausladung	ca. m	2,37	2,51	2,66	2,80	2,95	3,09	3,24	3,39	3,53
Gewicht	ca. kg	54,0	57,0	61,0	64,0	67,0	70,0	74,0	77,0	80,0
EAN-Code		4019502345065	4019502345072	4019502345089	4019502345096	4019502345102	4019502345119	4019502345126	4019502345133	4019502350755
Best.-Nr.		22200813	22200814	22200815	22200816	22200817	22200818	22200819	22200820	22200821

Stufenbreite 1.000 mm

Stufenzahl		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Standhöhe	ca. m	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
Ausladung	ca. m	1,06	1,21	1,35	1,50	1,64	1,79	1,93	2,08	2,22
Gewicht	ca. kg	28,0	30,0	33,0	36,0	41,0	44,0	48,0	52,0	56,0
EAN-Code		4019502343573	4019502343580	4019502343597	4019502343603	4019502343610	4019502343627	4019502343634	4019502343641	4019502343658
Best.-Nr.		22201004	22201005	22201006	22201007	22201008	22201009	22201010	22201011	22201012

Stufenzahl		13	14	15	16	17*	18*	19*	20*	21*
Standhöhe	ca. m	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25
Ausladung	ca. m	2,37	2,51	2,66	2,80	2,95	3,09	3,24	3,39	3,53
Gewicht	ca. kg	60,0	63,0	67,0	71,0	74,0	78,0	82,0	85,0	89,0
EAN-Code		4019502343665	4019502343672	4019502343689	4019502343696	4019502343702	4019502343719	4019502343726	4019502343733	4019502350762
Best.-Nr.		22201013	22201014	22201015	22201016	22201017	22201018	22201019	22201020	22201021

* Über 4 m senkrechte Höhe ist laut DIN 14122 ein Zwischenpodest von mindestens 1 m Länge notwendig. Den Mehrpreis erhalten Sie auf Anfrage.

FAXANTWORT – 07151/ 99 51 66



Hugo Knödler GmbH
Heinkelstraße 44, 71384 Weinstadt
Telefon 07151-99 51 60
Telefax 07151-99 51 66
e-mail info@knoedler.de
Internet www.knoedler.de

- Preis Anfrage**
 Bestellung



Ich möchte, dass Sie mir folgende Prospekte kostenfrei zur Ansicht zusenden:

- Absperrpfosten
- Absperrtechnik
- Fahnenmasten
- Fahnen
- Leitern aus Holz und Aluminium
- Sonderanfertigungen von Leitern
- Steigleitern un Treppen
- Podesttreppen
- Fahrradständer
- Wegeschränken
- Anlehnbügel
- Fahr- und Montagegerüste
- Werkzeuge

Rückfragen:

Herrn/Frau: _____

Funktion: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

Bestellangaben:

Kunden-Nr.: _____

Auftrags-Nr.: _____

**Ort, Datum,
Unterschrift,
Stempel**

Liefen Sie zu Ihren Verkaufs- und Lieferbedingungen, billigste Versandart:

Typbezeichnung	Typ	Menge	Preis

Absender

Firma

Postfach/Strasse

PLZ/Ort

Lieferanschrift (Falls abweichend)

Firma

Postfach/Strasse

PLZ/Ort